

EQUIPAMIENTO DE MINERÍA

SUMINISTRA SOLUCIONES COMPLETAS DE EQUIPAMIENTO
CREA UN MAYOR VALOR PARA LOS CLIENTES







GRUPO SAUAME SAC

Panamericana Sur Km 1303 Parque Industrial Zofra Tacna Zofra Tacna - Perú

Coronel Luis Arias Schereiber 148 Oficina 302 B Miraflores - Lima - Perú

TELEFONOS

0051-052-631053 (Tacna) 0051-981-325622 (Tacna) 0051-01-4004503 (Lima)

CORREOS

- ventas@sauame.pewww. sauame.pe





PERFIL DE GRUPO SAUAME SAC

Somos una empresa dedicada al abastecimiento logístico especializado de grandes marcas, ubicados en el corazón del corredor minero en Latinoamérica Perú, Chile, Bolivia. Nuestra experiencia como proveedores de las compañías mineras más grandes del Perú son el referente a nuestro trabajo.



COMPONENTES PRINCIPALES



Segura, cómoda, de buena visibilidad, con reducción de ruidos



Motor:

Alta versatilidad, amplio rango de potencia, alto rendimiento y ahorro de combustible, mantenimiento apropiado y excelente economía



Transmisión

Alta versatilidad, amplio rango del torque, diversos tipos de toma de fuerza, clara ubicación de los cambios. malla estable y excelente



elevada capacidad de carga, alta perfección de la maquinaria, muy adaptable para las condiciones de

ACTUALIZACIÓN DE LOS AJUSTES








MOTOR VOLVO





EQUIPAMIENTO DE MINERÍA (CATEGORÍA DEL PRODUCTO)

ALCANCE EN MINERÍA



Volquetes para circulación en carretera Camión de MT

MT86H MT95H MT60

Camión pequeño de minería

MT50

Camión de СМТ CMT66

de MS MS25

Regador

CMT86 MS30 CMT96 MS40 CMT106

INSTALACIONES DE PERFORACIÓN DE MINERÍA CARGADORES DE SUELO Y **EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE**



Instalación de perforación

SD150F-1 ST120



UL70E

EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE TRANSPORTE PARA MINERÍA



Niveladora de minerío

MG190



Tractor

DW240

ACCESORIOS DE PIEZAS OPTIMIZADAS



Aceite de mecánica

Aceite hidráulico de la transmisión Aceite de motor Aceite de la caia de cambios Aceite hidráulico

Serie LL20 Serie LL42 Serie LE48 Serie LL54 Serie LE48

Serie 399

Filtro diésel Separador agua aceite Filtro de aire

Accesorios de

Filtro de motor

mentenimiento

Serie 300

SUMINISTRA SOLUCIONES COMPLETAS DE EQUIPAMIENTO, CREA UN MAYOR VALOR PARA LOS CLIENTES 05 / 06





Minería de carbón de India



Minería de carbón de India



Minería de carbón de India



Minería de carbón de Pakistán



Minería de carbón de Mongolia





Minería de carbón de Indonesia



Minería de carbón de Sudáfrica



Minería de carbón de Vietnam



Minería de Jade de Burma



Minería de oro de Rusia





Bauxita de Guinea



Minería de cobre de Congo



Minería de cobre de Armenia



MT50

Ancho pequeño flexible

Características de rendimiento: flexible, ancho pequeño, para transporte en distancias medianas y largas, movimiento de material suelto

Condiciones de trabajo: suelo, suelo y roca, transporte en distancias medianas y cortas (más de 10 km)

Peso bruto (kg) 19700 Carga nominal máxima (t) Weichai WD12.336E211 Caja de cambios Rápido 7DS180 Carga del eje HANDE 9.5+16+16 Neumático 12,00R20-18PR Máx. Velocidad (km/h) 50/50 Capacidad de envasado/apilamiento 20/23 en contenedores panelados (m³) Capacidad de envasado/apilamiento 18,5/20 en contenedores U (m³) Dimensiones totales (Largo×Ancho×Altura) mm 8820×2560×3690

MT60

Flexible y manejable Características de rendimiento: flexible y móvil, para transporte de larga distancia, movimiento de material suelto
Movimiento de material suelto, flexible y manejable
Condiciones de trabajo: grava, suelo, mina abierta subterránea
mediana y pequeña

Peso bruto (kg)	26200
Carga nominal máxima (t)	50
Motor	Weichai WD12G420E211
Caja de cambios	Rápido 7DS180
Carga del eje	HANDE 18+25+25
Neumático	14,00-25-36PR
Máx. Velocidad (km/h)	40/40
Capacidad de envasado/apilamiento (m³) en contenedores panelado	24,5/28,5
Capacidad de envasado/apilamiento en contenedores no panelado (m³)	23/26
Dimensiones totales (Largo×Ancho×Altura) mm	8720×3320×3820



MT85

Puente, productos versátiles

Características de rendimiento: seguro y fiable, cómodo y eficiente, producto versátil Condiciones de trabajo: grava y roca-tierra mezcladas, para grandes fábricas de piedra, minas a cielo abierto, minas de metales no ferrosos y otras minas a cielo abierto medianas y grandes

Peso bruto (kg)		31500±100
Carga útil (t)		55
Motor		WD615.47
Caja de cambios		7DS180
Carga del eje		19T+35T+35T
Neumático		14,00R25
Máx. Velocidad (km/h)		30
Tamaño de la caja de volquete sin compuerta trasera	(m)	6,2x3,3x1,9
Volumen de caja de descarga sin compuerta trasera	(m³)	32
Dimensiones totales (Largo×An	cho×Altura, mm)	9000X3550X4000











MT86H

Productos versátiles de primera línea

Características de rendimiento: productos estables y fiables, cómodos y eficientes, fáciles de mantener y de gran calidad Condiciones de trabajo: grava y roca-tierra mezcladas, para grandes fábricas de piedra, minas a cielo abierto, minas de metales no ferrosos y otras minas a cielo abierto medianas y grandes

Peso bruto (kg) 31300 Carga útil (t) 60 Motor Weichai WP12G460E310 Caja de cambios Fast 7DS200 Carga del eje HANDE 20+35+35 Neumático 14,00R25 Máx. Velocidad (km/h) 40/40 Capacidad de envasado/apilamiento 29,5/36,5 en contenedores panelados Capacidad de envasado/apilamiento 28/31 en contenedores no panelados

8800×3550×4000

Dimensiones totales (Largo×Ancho×Altur) mm





MT95H

Neumáticos grandes de gran tonelaje Características de rendimiento: gran tonelaje, neumáticos grandes, paso alto

Condiciones de trabajo: grava y roca-tierra mezcladas, para grandes fábricas de piedra, minas a cielo abierto, minas de metales no ferrosos y otras minas a cielo abierto muy grandes

Peso bruto (kg)	33100
Carga nominal máxima (t)	65
Motor	Weichai WP13G530E310
Caja de cambios	Rápido 8DS240C
Carga del eje	HÄNDE 25+35+35
Neumático	16,00-25-36PR
Máx. Velocidad (km/h)	49/35
Capacidad de envasado/apilamiento en contenedores panelados (m³)	31,5/39
Capacidad de envasado/apilamiento (m³) en contenedores no panelados	30/33
Dimensiones totales (Largo×Ancho×Altura) mm	8800×3670×4130





CMT96

Cabina mediana neumáticos grandes Seguro y fiable, cómodo y eficiente, alta potencia, paso alto Condiciones de trabajo: grava y roca-tierra mezcladas, para trabajos con grandes piedras, minas a cielo abierto, minas de metales no ferrosos y otras minas a cielo abierto medianas y grandes

Peso bruto (kg) 35700 Carga nominal máxim (t) 65 Motor SINOTRUK MC13.54T30 Caja de cambios ALLISON 4800ORS_PRcaja de velocidades automática Carga del eje HANDE 25+40+40 Neumático 16,00R25 Máx. Velocidad (km/h) 37/37 Capacidad de envasado/apilamiento 31,5/39 (m^3) en contenedores panelados Capacidad de envasado/apilamiento 30/33 (m^3) en contenedores no panelados Dimensiones totales (Largo×Ancho×Altura) mm 9600×3830×4300





EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE TRANSPORTE PARA MINERÍA

REGADOR DE MS

- 1. Esta diseñado especialmente para áreas de minería, está equipado con tecnología madura de chasis de camiones volquete de minería y puede transitar rápidamente por las áreas de minería.
- 2. Los accesorios son los mismos que para el camión de minería y tiene mantenimiento sencillo.
- 3. Tiene funciones combinadas de bombeo bajo y llenado superior.

Especificaciones técnicas	M\$25	М\$30	M\$40
Motor	Weichai WP10.340E32	Weichai WD12G375E211	Weichai WP12G430E310
Transmisión	Rápido 9JSD150A	Rápido 7DS200	Rápido 7DS200
Eje	HANDE 9,5+16+16	16T+30T+30T	HANDE 20+35+35
Masa total máxima de la máquina (k	g) 41500	54000	67600
Peso bruto (kg)	16500	24000	27600
Máx. Velocidad (km/h)	65/48	47	44/40
Potencia del motor (kW)	250	276	276
Volumen del tanque de agua (m³)	25	30	40
Dimensiones totales (Largo × Ancho × Altura)	9780×2560×3670	9193×3420×3640	10600×3600×4150

MG190

Niveladora Grader El dispositivo de trabajo de gran potencia es capaz de girar con carga La estructura de cuchilla y cilindro hidráulico está diseñada apropiadamente para mejorar el balance Es apropiado para aplicaciones en minería, construcción de caminos, proyectos de conservación del agua, cultivos en granjas, etc

Peso tota (t)	15,8
Potencia de motor (HP)	190
Tracción máxima (f=0,8) (kn)	82
Dimensión total (mm) (Largo×Ancho×Altura)	8850*2631*3285
Graduabilidad máxima (%)	25
Radio de giro mínimo(mm)	7200
Tamaño de la cuchilla (mm)	3962*635*25







UL100 es un cargador subterráneo con una capacidad de acarreo de 10 toneladas. Este producto tiene diseño de Sandik. El prototipo es LH410 clásico. UL100 tiene las características de una estructura compacta, gran potencia de freno, fiabilidad u durabilidad. Es aplicable especialmente para construcción de minería subterránea en entornos hostiles. Es una opción ideal para túneles subterráneos de 4m de ancho o más

SD150F-1

Superficie DTH de instalación de perforación

SD150F-1 es una instalación de perforación desarrollada sobre la base de SD150F, principalmente usada en construcciones en roca dura. La cinta de alimentación poderosa y el cabezal de base de rotación grande mejoran la fiabilidad del equipo, y es aplicable para la construcción de varias minas de metal no ferroso y canteras de piedras grandes

Rango de la perforación (m) 90-152 Motor rotativo (cc) 310 Potencia del motor (Kw) 73,5 Emisión estándar Adhesión Tie III Peso (Kg) 7000

EFICACIA ECONÓMICA

• El diseño de UL100 viene del modelo clásico LH410 de Sandvik, asegurando un rendimiento elevado en la producción u reduciendo los costes de producción por tonelada de metal.

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD ALTO

· Continúa el concepto de diseño de seguridad de Sandvik, con alta seguridad del vehículo

OPERACIONES CÓMODAS

 Gracias al diseño ergonómico excelente, el operador puede manejar cómodamente el vehículo

MANTENIMIENTO SENCILLO

* El mantenimiento diario puede hacerse a nivel de suelo

Cucharón estándar (puede adaptarse a las nesecidades) (m³)	4,5
Carga nominal (kg)	10000
Largo (mm)	9680
Ancho (mm)	2550
Altura (mm)	2380
Peso de operación (Kg)	28500

ACCESORIOS DE PIEZAS OPTIMIZADAS OPTIMIZED PARTS ACCESSORIES

NEUMÁTICO

TAMAÑO	RÉGIMEN DE CAPAS	CÓDIGO LLANTA- CUBIERTA	OTD mm	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	ПРО
LL20 Parámetros principales	Key Paramenter	rs .			
17,5-25 23,5-25	16 20	L3 L3	28 31	182A2/167B 193A2/177B	TT/TL TT/TL
LL42 Parámetros principales	Key Paramenter	r'S			
17,5R25 20,5R25 23,5R25 26,5R25	** ** **	L3 L3 L3 L3	28 29 32 35	182A2 193A2 201A2 209A2	TL TL TL TL
LE48 Parámetros principales	Key Paramenter	r'S			
14,00R24 14,00R25	*** ***	E3 E3	28 28	168B 168B	TT TT
LE48 Parámetros principales	Key Paramenter	rs .			
16,00R25	***	E3	34	177B	TT
LL54 Parámetros principales	Key Paramenter	rs .			
18,00R33 21,00R35 24,00R35	** ** **	E4 E4 E4	49 52 58	191B 201B 209B	TL TL TL
300 Parámetros principales	Key Paramenter	rs .			
12R22,5 13R22,5 315/80R22,5 9,00R20 10,00R20 11,00R20 12,00R20 12,00R24	18 18 20 16 18 18 18 20	M L M L L L	152/149 154/151 154/151 144/142 149/146 152/149 154/151 160/157	9,00 9,75 9,00 7,00 7,50 8,00 8,50 8,50	TL TL TL TI TI TI
399 Parámetros principales	Key Paramenters				
10,00R20 11,00R20 12,00R20	18 18 18	D D D	149/146 152/149 154/151	7,50 8,00 8,50	TT TT TT

ACEITE DE MECÁNICA

ACEITE DE MOTOR

Eficiente, estable, larga vida útil, proporciona una potencia de salida estable alta y buenas operaciones, prolonga efectivamente la vida útil del motor. Ahorro de costes, bajo coste de mantenimiento del vehículo aceite multiuso que reduce el coste del inventario

ACEITE CLARO

Eficiente, estable, larga vida útil, proporciona una potencia de salida estable alta y buenas operaciones, prolonga efectivamente la vida útil del motor. Ahorro de costes, bajo coste de mantenimiento del vehículo aceite multiuso que reduce el coste del inventario

ACEITE HIDRÁULICO

Anti espuma y liberación de Aire excelentes para asegurar una transferencia de potencia estable.

Emulsión buena, puede rápidamente separar el agua del sistema.

ACEITE DE TRANSMISIÓN

Buena compatibilidad con la goma, extiende la vida útil de los elementos de

Un rendimiento excelente para el desgaste de fricción asegura la sensación de cambios con buenos engranajes



MANTENIMIENTO FDR DE PIEZAS

Los elementos especiales de los filtros son equipos de producción importados de Japón y Alemania y los equipos de control y la buena materia prima; se ajustan estrictamente a la producción estándar de calidad internacional ISO-9001/QS-9000/TS-16949 y pasan su certificación. El filtro de motor especial Weichai usa material de filtración altamente eficiente con gran precisión de los filtros, gran capacidad de contaminación y mucha capacidad de resistir a los productos químicos corrosivos y usan una cobertura de protección fuerte y buena apariencia



FILTRO DE MOTOR



FILTRO DIÉSEL



SEPARADOR **AGUAACEITE**



FILTRO DE AIRE